




UNIVERSAL DOWN-LIGHT FIX

lampada da incasso con copertura, PHASE, 2700/3000/4000/6500K, IP65, nero

Molte qualità in un solo apparecchio: così è stata progettata la SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT. La temperatura del colore può essere impostata rapidamente su quattro livelli diversi con l'interruttore CCT. La scelta della potenza ai 5 W o 7 W è altrettanto semplice. Inoltre, grazie alle molle bloccabili e al Quick Connector Box, l'installazione del downlight risulta facile e veloce. Inoltre, le coperture disponibili separatamente, rotonde o quadrate e di vari colori, consentono di utilizzare UNIVERSAL DOWNLIGHT come downlight fisso con IP65 o come downlight orientabile con IP20. Una copertura adeguata è già inclusa nella fornitura e garantisce l'immediata disponibilità all'uso.



DATI TECNICI

Articolo	1011209
Codice IP	IP20/IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	60 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	5 W
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	80
Numero di apparecchi a LS C16A	200
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Temperatura colore	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero

Sorgente Luminosa

2093260	
Accessori	
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, alluminio
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, nera
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, bianca
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, oro satinato
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, oro satinato
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, alluminio
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, bianco

CRI	90
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	6.2 cm
Diametro	8.8 cm
Peso netto	0.274 kg
Peso lordo	0.32 kg
Forma dello scasso	circa
Profondità d'incasso	7 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm