




UNIVERSAL DOWN-LIGHT FIX

innfelt lysarmatur med deksel, PHASE,
2700/3000/4000/6500K, IP65, svart

Mange kvaliteter i én – det er hvordan SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT er konstruert. Fargetemperaturen kan justeres raskt i fire trinn via CCT-Switch. Valg av effekt med enten 5 W eller 7 W er like enkelt. Og takket være de låsbare fjærene og Quick Connector Box, er Downlightet også raskt og enkelt å installere. Med de separat tilgjengelige dekslene i rund eller firkantet form og ulike farger, kan UNIVERSAL DOWNLIGHT brukes som et fast Downlight med IP65 eller som et svingbart Downlight med IP20. En passende deksel er allerede inkludert i leveransen og sørger for at produktet er klart til bruk umiddelbart.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1011209
IP-kode	IP20/IP65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	60 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	5 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	80
Antall lys på LS C16A	200
Høy innkoblingsstrøm	3 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	670 / 680 / 690 / 680 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	black

Lyskilde

2093260	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, rund, aluminium
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, kantet, svart
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, rund, hvit
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, kantet, gul lmatt
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, rund, gul lmatt
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, firkantet, aluminium
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, firkantet, hvit

CRI	90
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	6.2 cm
Diameter	8.8 cm
Nettvekt	0.274 kg
Bruttvekt	0.32 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	7 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm