




## UNIVERSAL DOWN-LIGHT FIX

inbouwlamp met afdekking, PHASE,  
2700/3000/4000/6500K, IP65, zwart

Veel kwaliteiten in één-dat is het design van de SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT. De kleurtemperatuur is met behulp van de CCT-Switch in vier stappen snel aan te passen (2700 K, 3000 K, 4000 K & 6500 K) en een vermogen van 5 W of 7 W kiezen is al even eenvoudig. En met de vergrendelbare veren en Quick Connector Box is de downlight ook nog eens snel en eenvoudig te installeren. De UNIVERSAL DOWNLIGHT kan dankzij de afzonderlijk verkrijgbare ronde of rechthoekige afdekkingen in verschillende kleuren bovendien worden gebruikt als vaste downlight met IP65 of als zwenkbare downlight met IP20. Een passende afdekking is al bij de levering inbegrepen en zorgt ervoor dat het product direct klaar is voor gebruik.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.                       | 1011209                    |
| IP-code                       | IP20/IP65                  |
| Slagvastheidsklasse           | IK 02                      |
| Slagvastheid                  | 0.2 Joule                  |
| Montage                       | Inbouw                     |
| Montagebeschrijving           | Plafond                    |
| Dimbaar                       | Ja                         |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding            |
| Aantal bij doorlussen         | 10                         |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60 Hz         |
| Secundaire stroom / spanning  | 60 mA                      |
| Veiligheidsklasse             | II                         |
| Wattage                       | 5 W                        |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                      |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 80                         |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 200                        |
| Niveau van inschakelstroom    | 3 A                        |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs                      |
| Lumen                         | 670 / 680 / 690 / 680 lm   |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700/3000/4000/6500 Kelvin |
| Stralingshoek                 | 38 °                       |
| Kleur                         | zwart                      |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093260 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1008069 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rond, aluminium        |
| 1008096 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rechthoekig, zwart     |
| 1008068 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rond, wit              |
| 1008098 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rechthoekig, mat goud  |
| 1008070 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rond, mat goud         |
| 1008097 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rechthoekig, aluminium |
| 1008095 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rechthoekig, wit       |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| CRI                | 90       |
| Levensduur         | 50000 h  |
| Risk Group         | 1        |
| Hoogte             | 6.2 cm   |
| Diameter           | 8.8 cm   |
| Nettogewicht       | 0.274 kg |
| Brutogewicht       | 0.32 kg  |
| Vorm inbouwopening | rond     |
| Inbouwdiepte       | 7 cm     |
| Inbouwdiameter     | 6.8 cm   |