




UNIVERSAL DOWN-LIGHT FIX

luminária embutida com cobertura, PHASE, 2700/3000/4000/6500K, IP65, preto

O SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT foi concebido com muitas qualidades num único produto. É possível ajustar a temperatura de cor em quatro níveis rapidamente através do CCT-Switch. A escolha da potência entre 5 W ou 7 W também é fácil. Com molas bloqueáveis e Quick Connector Box, a instalação do downlight é rápida e simples. Além disso, as capas disponíveis separadamente em redondo ou quadrado e em várias cores permitem utilizar o UNIVERSAL DOWNLIGHT como downlight fixo com IP65 ou como downlight orientável com IP20. Uma cobertura adequada já está incluída no volume de fornecimento e garante uma disponibilidade imediata.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1011209
IP Code	IP20/IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0,2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	60 mA
Classe de proteção	II
Potência	5 W
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	80
Número de luminárias no LS C16A	200
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto

Fonte de luz

2093260	
Acessórios	
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, redondo, alumínio
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, quadrado, preto
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, redondo, branco
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, angular, dourado mate
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, redondo, dourado mate
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, angular, alumínio
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, quadrado, branco

CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6.2 cm
Diâmetro	8.8 cm
Peso líquido	0.274 kg
Peso bruto	0.32 kg
Forma de recorte	redondo
Profundidade de montagem	7 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm