




UNIVERSAL DOWN-LIGHT FIX

vgradna svetilka s pokrovom, PHASE,
2700/3000/4000/6500K, IP65, črna

Veliko kvalitet v enem-tako je zasnovan SLV UNIVERZALNI DOWNLIGHT. Barvna temperatura se lahko hitro prilagodi v štirih stopnjah prek stikala CCT. Prav tako enostavno je izbrati moč 5 W ali 7 W. In zahvaljujoč blokirnim vzmetem in Quick Connector Box je Downlight enostavno in hitro nameščen. Ločeno dostopne prevleke v okrogli ali kvadratni obliki ter v različnih barvah omogočajo uporabo UNIVERZALNEGA DOWNLIGHT-a kot fiksne Downlight-a s stopnjo zaščite IP65 ali kot nagibnega Downlight-a s stopnjo zaščite IP20. Primeren pokrov je že vključen v dobavo in zagotavlja takojšnjo uporabnost.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1011209
IP koda	IP20/IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	60 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	5 W
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	80
Število svetilk na LS C16A	200
Raven zagonskega toka	3 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Lumini	670 / 680 / 690 / 680 lm
Barvna temperatura	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	črna

Svetlobnega Vira

2093260	
---------	---

Dodatki

1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, okrogel, aluminij
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, pravokotno, črno
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, okrogel, bel
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, kvadratno, mat zlata
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, okrogel, zlata mat barva
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, kvadratno, aluminijast
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, pravokotno, belo

CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	6.2 cm
Premer	8.8 cm
Neto teža	0.274 kg
Bruto teža	0.32 kg
Globina vgradnje	7 cm
Premer vgradnje	6.8 cm