




UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

upotusvalaisin peitteellä, PHASE,
2700/3000/4000/6500K, IP20, kääntyvä, valkoinen

Monipuolinen SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT on suunniteltu monilla ominaisuuksilla varustettuna. Värintoisto voidaan säätää neljään eri tasoon CCT-kytkimen avulla. Tehon valitseminen 5 W tai 7 W välillä on yhtä helppoa. Lukittavien jousien ja Quick Connector Boxin ansiosta Downlight on nopea ja helppo asentaa. Lisäksi erikseen saatavilla olevien pyöreiden tai neliskanttisten ja eri väristen suojakoteloiden avulla UNIVERSAL DOWNLIGHT voidaan käyttää joko kiinteänä IP65 Downlightina tai kääntyvänä IP20 Downlightina. Sopiva suojus sisältyy toimitukseen, joten laite on heti käyttövalmis.



TEKNISEET TIEDOT

Art. Nro.	1011210
Pyörivä tai kääntyvä	kallistettava
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	trailing edge
Läpivientien määrä	10
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	60 mA
Suojausluokka	II
Teho	5 W
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	80
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	200
Virtavirran taso	3 A
Sysäysvirran kesto	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Valon värilämpötila	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Sädekulma	38 °

Valonlähteet

2093260	
---------	---

Tarvikkeet

1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT suojus , alasvalolle IP20, kääntyvä, ku lmikas, kultaa
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT suojus , alasvalolle IP20, kääntyvä, pyöreä, kultainen.
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT suojus , Downlight IP20, käännettävä, ku lmikas, alu
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT suojus , Downlight IP20, käännettävä, pyöreä, musta
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT suojus , Downlight IP20, käännettävä, pyöreä, alumiini
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT suojus , Downlight IP20, käännettävä, ku lmikas, kulta matta
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT suojus , Downlight IP20, käännettävä, ku lmikas, valkoinen
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT suojus , Downlight IP20, käännettävä, ku lmikas, musta

väri	valkoinen
CRI	90
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	6.2 cm
halkaisija	8.8 cm
Nettopaino	0.278 kg
Bruttopaino	0.33 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	7 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm