




UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

luminaire encastré avec cache, PHASE, 2700/3000/4000/6500K, IP20, orientable, blanc

De nombreuses qualités en une: c'est ainsi qu'est construit l'UNIVERSAL DOWNLIGHT signé SLV. La température de couleur peut être réglée rapidement sur quatre niveaux via le commutateur CCT. Il est tout aussi simple de choisir la puissance de 5 W ou de 7 W. Et grâce aux ressorts verrouillables et à la Quick Connector Box, le Downlight s'installe aussi rapidement que facilement. Les caches disponibles séparément en version ronde ou carrée et en différentes couleurs permettent d'utiliser l'UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight rigide avec un indice IP65 ou comme downlight orientable avec un indice IP20. Une housse adaptée est déjà comprise dans la livraison et permet une utilisation immédiate.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1011210
Pivotant ou inclinable	bascule
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	60 mA
Indice de protection	II
Wattage	5 W
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	200
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angle faisceau	38 °

Source Lumineuse

2093260	
---------	---

Accessoires

1007187	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, or
1007094	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, rond, or
1007186	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, aluminium
1007091	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, rond, noir
1007093	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, rond, alu
1007194	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, or mate
1007185	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, blanc
1007184	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, noir

Coloris	blanc
CRI	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	6.2 cm
Diamètre	8.8 cm
Poids net	0.278 kg
Poids brut	0.33 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm