




UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

lampada da incasso con copertura, PHASE, 2700/3000/4000/6500K, IP20, orientabile, bianco

Molte qualità in un solo apparecchio: così è stata progettata la SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT. La temperatura del colore può essere impostata rapidamente su quattro livelli diversi con l'interruttore CCT. La scelta della potenza ai 5 W o 7 W è altrettanto semplice. Inoltre, grazie alle molle bloccabili e al Quick Connector Box, l'installazione del downlight risulta facile e veloce. Inoltre, le coperture disponibili separatamente, rotonde o quadrate e di vari colori, consentono di utilizzare UNIVERSAL DOWNLIGHT come downlight fisso con IP65 o come downlight orientabile con IP20. Una copertura adeguata è già inclusa nella fornitura e garantisce l'immediata disponibilità all'uso.



DATI TECNICI

Articolo	1011210
Girevole od orientabile	ribaltabile
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	60 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	5 W
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	80
Numero di apparecchi a LS C16A	200
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Temperatura colore	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angolo di emissione	38 °

Sorgente Luminosa

2093260	
---------	---

Accessori

1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, oro
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, oro
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, alluminio
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, nera
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, alluminio
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, oro satinato
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, bianco
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, nero

Colore	bianco
CRI	90
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	6.2 cm
Diametro	8.8 cm
Peso netto	0.278 kg
Peso lordo	0.33 kg
Forma dello scasso	circa
Profondità d'incasso	7 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm