




UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE

infälld armatur med kåpa, PHASE,
2700/3000/4000/6500K, IP20, vinklinsbar, vit

Många egenskaper i en – så är SLV UNIVERSAL DOWN-LIGHT konstruerad. Färgtemperaturen kan justeras snabbt i fyra steg via CCT-Switch. Likaså är det enkelt att välja effektnivå med 5 W eller 7 W. Och tack vare de låsbara fjädrarna och Quick Connector Box är downlighten också snabb och enkel att installera. Med de separat tillgängliga täckskivorna i rund eller fyrkantig form och olika färger kan UNIVERSAL DOWNLIGHT användas som fast downlight med IP65 eller som svängbart downlight med IP20. Ett lämpligt överdrag ingår redan i leveransomfattningen och säkerställer att den är redo att användas direkt.



Art. Nej.	1011210
Roterbar eller svängbar	tippbar
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	10
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	60 mA
Skyddsklass	II
Watt	5 W
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	80
Antal armaturer på LS C16A	200
Nivå för inkopplingsström	3 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	vit

2093260	
1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kåpa , för down-light IP20, svängbar, vinkelad, guld
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kåpa , för down-light IP20, vridbar, rund, guld
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, aluminium
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, rund, svart
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, rund, aluminium
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, matt guld
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, vitt
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, svart

CRI	90
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.2 cm
Diameter	8.8 cm
Netto vikt	0.278 kg
Bruttovikt	0.33 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	6.8 cm