




UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

vestavné svítidlo s krytem, PHASE,
2700/3000/4000/6500K, IP20, otočné, černé

SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT je navržen s mnoha kvalitami v jednom. Barevná teplota lze rychle nastavit ve čtyřech krocích pomocí CCT-Switch. Stejně snadný je výběr výkonu 5 W nebo 7 W. A díky zajišťovacím pružinám a Quick Connector Box lze downlight instalovat tak rychle a snadno. Dále umožňují samostatně dostupné kryty ve tvaru kruhu nebo čtverce a různých barev použít UNIVERSAL DOWNLIGHT jako pevné downlight s IP65 nebo jako otočné downlight s IP20. Vhodný kryt je již součástí dodávky a zajišťuje okamžitou připravenost k použití.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1011211
Otočné nebo výkyvné	sklopný
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	60 mA
Třída ochrany	II
Příkon	5 W
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	80
Počet svítidel na LS C16A	200
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Teplota barvy světla	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Úhel záření	38 °

Světelného Zdroje

2093260	
---------	---

Příslušenství

1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, zlatý
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, zlatý
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, hliník
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, hliník
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, matně zlatý
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, bílý
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, bílý
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, černý

Barva	černá
CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	6.2 cm
Průměr	8.8 cm
Hmotnost netto	0.278 kg
Celková hmotnost	0.33 kg
Tvar výřezu	kolem
Vestavná hloubka	7 cm
Vestavný průměr	6.8 cm