




UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE

Einbauleuchte mit Abdeckung, PHASE, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1011211
Dreh- oder Schwenkbar	kippbar
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	60 mA
Schutzklasse	II
Wattage	5 W
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	80
Anzahl Leuchten an LS C16A	200
Höhe Einschaltstrom	3 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °

Lichtquelle

2093260	
---------	---

Zubehör

1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, gold
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, gold
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, alu
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, aluminium
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, gold matt
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, weiss
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, weiss
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, schwarz

Farbe	schwarz
CRI	90
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	6.2 cm
Durchmesser	8.8 cm
Nettogewicht	0.278 kg
Bruttogewicht	0.33 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm