




UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE

luminaria empotrable con cubierta, PHASE, 2700/3000/4000/6500K, IP20, orientable, negro

Muchas cualidades en una: así se ha diseñado la DOWNLIGHT UNIVERSAL de SLV. La temperatura del color puede de ajustarse rápidamente en cuatro niveles mediante un interruptor CCT. La elección de una potencia de 5 W o 7 W es igual de sencilla. Y gracias a los muelles bloqueables y a la Quick Connector Box, la «downlight» es rápida y fácil de instalar. Además, las cubiertas disponibles por separado, redondas o cuadradas y en varios colores, permiten utilizar la UNIVERSAL DOWNLIGHT como «downlight» fija con IP65 o como «downlight» orientable con IP20. El volumen de suministro incluye una cubierta adecuada, lo que garantiza que el producto esté listo para su uso inmediato.



Datos técnicos

Art. N.º	1011211
Giratoria u orientable	basculante
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	60 mA
Clase de protección	II
Potencia	5 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	80
Número de luminarias en LS C16A	200
Nivel de corriente de entrada	3 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	670 / 680 / 690 / 680 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °

Fuente de luz

2093260		Color	negro
Accesorios		IRC	90
1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, dorada	Vida útil	50000 h
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, redonda, dorada	Risk Group	1
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, aluminio	Altura	6.2 cm
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, redonda, aluminio	Diámetro	8.8 cm
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, dorada mate	Peso neto	0.278 kg
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, blanca	Peso bruto	0.33 kg
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, redonda, blanca	Forma de la estructura	alrededor
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, negra	Profundidad del montaje	7 cm
		Diámetro de montaje	6.8 cm