




UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE

luminaire encastré avec cache, PHASE, 2700/3000/4000/6500K, IP20, orientable, noir

Differentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWN-LIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisés. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide. Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d'utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20. Une housse adaptée est déjà comprise dans la livraison et permet une utilisation immédiate.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1011211
Orientable ou inclinable	bascule
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	60 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	5 W
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	200
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °

Source Lumineuse

2093260		Coloris	noir
Accessoires		IRC	90
1007187	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, or	Durée de vie	50000 h
1007094	UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, doré	Risk Group	1
1007186	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, alu	Hauteur	6.2 cm
1007093	UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, alu	Diamètre	8.8 cm
1007194	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, or mat	Poids net	0.278 kg
1007185	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, blanc	Poids brut	0.33 kg
1007092	UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, blanc	Forme de découpe	rond
1007184	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, noir	Profondeur d'encastrement	7 cm
		Diamètre d'encastrement	6.8 cm