




UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE

innfelt lampe med deksel, PHASE,
2700/3000/4000/6500K, IP20, svingbar, svart

Mange kvaliteter i én – det er hvordan SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT er konstruert. Fargetemperaturen kan justeres raskt i fire trinn via CCT-Switch. Valg av effekt med enten 5 W eller 7 W er like enkelt. Og takket være de låsbare fjærene og Quick Connector Box, er Downlightet også raskt og enkelt å installere. Med de separat tilgjengelige dekslene i rund eller firkantet form og ulike farger, kan UNIVERSAL DOWNLIGHT brukes som et fast Downlight med IP65 eller som et svingbart Downlight med IP20. En passende deksel er allerede inkludert i leveransen og sørger for at produktet er klart til bruk umiddelbart.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1011211
Drei- og svingbar	vippbar
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	60 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	5 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	80
Antall lys på LS C16A	200
Høy innkoblingsstrøm	3 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	670 / 680 / 690 / 680 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °

Lyskilde

2093260	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP20, svingbart, fir-kantet, gyllent
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP20, svingbart, rundt, gull
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP20, svingbart, fir-kantet, alum
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP20, svingbart, rundt, aluminium
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP20, svingbart, fir-kantet, matt gyllent
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP20, svingbart, fir-kantet, hvit
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP20, svingbart, rundt, hvit
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP20, svingbart, fir-kantet, sort

Farge	black
CRI	90
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	6.2 cm
Diameter	8.8 cm
Nettvekt	0.278 kg
Bruttvekt	0.33 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	7 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm