




UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE

inbouwlamp met afdekking, PHASE,
2700/3000/4000/6500K, IP20, zwenkbaar, zwart

Veel kwaliteiten in één-dat is het design van de SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT. De kleurtemperatuur is met behulp van de CCT-Switch in vier stappen snel aan te passen (2700 K, 3000 K, 4000 K & 6500 K) en een vermogen van 5 W of 7 W kiezen is al even eenvoudig. En met de vergrendelbare veren en Quick Connector Box is de downlight ook nog eens snel en eenvoudig te installeren. De UNIVERSAL DOWNLIGHT kan dankzij de afzonderlijk verkrijgbare ronde of rechthoekige afdekkingen in verschillende kleuren bovendien worden gebruikt als vaste downlight met IP65 of als zwenkbare downlight met IP20. Een passende afdekking is al bij de levering inbegrepen en zorgt ervoor dat het product direct klaar is voor gebruik.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1011211
Draai- of kantelbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	60 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	5 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	80
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Stralingshoek	38 °

Lichtbron

2093260	
---------	---

Accessoires

1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, zwenkbaar, hoekig, goud
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, goud
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, zwenkbaar, hoekig, alu
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, alu
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, zwenkbaar, hoekig, goud mat
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, zwenkbaar, hoekig, wit
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, wit
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, zwenkbaar, hoekig, zwart

Kleur	zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	6.2 cm
Diameter	8.8 cm
Nettogewicht	0.278 kg
Brutogewicht	0.33 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	7 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm