


DOWNLIGHT P

84 12 HG 830 60 ML DALI WH IP54

Diskret och universell: Denna infällda armatur UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE genererar genom sin smala spridningsvinkel på 38 grad ett punktriktat ljus. Med skyddsklassen IP 65 är lampan skyddad mot allt slags väder och även stänkvatten. Ljusstämtemperaturen väljs via CCT-brytare (2 700/3 000/4 000/6 000 K) före installationen. Lampans CRI på över 90 ger en naturtrogen färgåtergivning. Och med sin Quick Connector Box är denna downlight enkel och snabb att installera. Du kan också använda en dekoring (säljs separat) i vitt, svart, guld eller krom.



| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nej. | 1011289 |
| IP-kod | IP20/IP54 |
| Klass för slagtålighet | IK 08 |
| Teknik för dimning | DALI |
| Primär nominell spänning | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning | 150/200 mA |
| Skyddsklass | II |
| Watt | 6 W |
| Minsta omgivningstemperatur | -20 °C |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C |
| Antal armaturer på LS B16A | 36 |
| Antal armaturer på LS C16A | 60 |
| Nivå för inkopplingsström | 7.9 A |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 2.6 µs |
| Lumen | 520 / 1450 lm |
| Ljusets färgtemperatur | 3000 Kelvin |
| Strålningsvinkel | 60 ° |
| Färg | vit |
| CRI | 80 |
| Djup | 5.7 cm |
| Diameter | 8.6 cm |
| Netto vikt | 0.35 kg |

| | |
|---------|--|
| 2544945 |  A small icon for energy labeling, showing a green arrow pointing right with the letters 'A' and 'G' inside a square. |
|---------|--|



| | |
|-------------------|---------|
| Bruttovikt | 0.43 kg |
|-------------------|---------|