


DOWNLIGHT P

84 12 HG 830 60 ML WH IP54

Nenápadné a univerzálně použitelné: zápusťné svítidlo UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE vytváří svým úzkým vyzařovacím úhlem 38 stupňů cílené světlo. Díky stupni krytí IP 65 je dobře chráněno proti nepřízní počasí a dokonce i proti stříkající vodě. Teplota barvy (2700/3000/4000/6500 K) se nastaví pomocí CCT spínače ještě před instalací. Vysoká hodnota CRI nad 90 zaručuje věrné vykreslení barev. A díky rychlospojovacímu boxu lze downlight také rychle a snadno nainstalovat. Můžete též použít samostatně dostupný dekorativní kroužek, který je dostupný v bílé, černé, zlaté nebo chromové barvě.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku | 1011290 |
| Kód IP | IP20/IP54 |
| Třída rázové pevnosti | IK 08 |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí | 150/200 mA |
| Třída ochrany | II |
| Příkon | 6 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C |
| Počet svítidel na LS B16A | 36 |
| Počet svítidel na LS C16A | 60 |
| Úroveň rozběhového proudu | 7.9 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 2.6 μs |
| Lumen | 530 / 1470 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Úhel záření | 60 ° |
| Barva | bílá |
| CRI | 80 |
| Hloubka | 5.7 cm |
| Průměr | 8.6 cm |
| Hmotnost netto | 0.35 kg |
| Celková hmotnost | 0.43 kg |

Světelného Zdroje

2544945

