




DOWNLIGHT P

84 12 HG 830 60 ML WH IP54

Discreta y de aplicación universal: la luminaria empotrable UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE emite una luz dirigida gracias a su estrecho ángulo de apertura de 38 grados. Al mismo tiempo, está protegida contra cualquier tiempo atmosférico e incluso contra los chorros de agua gracias al grado de protección IP 65. Se puede seleccionar la temperatura del color de la luz antes de la instalación (2700/3000/4000/6500 K) a través del interruptor CCT. A través del CRI superior a 90 se consigue una reproducción cromática realista. Y gracias a la Quick Connector Box, la «downlight» se instala también de forma rápida y sencilla. Utilice también el anillo decorativo disponible por separado, que está disponible en blanco, negro, dorado o cromado.



Datos técnicos

Art. N.º	1011290
Código IP	IP20/IP54
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	150/200 mA
Clase de protección	II
Potencia	6 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	36
Número de luminarias en LS C16A	60
Nivel de corriente de entrada	7.9 A
Duración de la corriente de entrada	2.6 µs
Flujo luminoso	530 / 1470 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco
IRC	80
Profundidad	5.7 cm
Diámetro	8.6 cm
Peso neto	0.35 kg
Peso bruto	0.43 kg

Fuente de luz

2544945

