




DOWNLIGHT P

84 12 HG 830 60 ML WH IP54

Impiego discreto e universale: la lampada da incasso UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE con il suo angolo di emissione stretto di 38 gradi genera una luce funzionale. Grazie alla classe di protezione IP 65, è protetta al meglio dagli agenti atmosferici e persino dai getti d'acqua. Tramite lo switch CCT è possibile regolare la temperatura di colore (2700/3000/4000/6500 K) prima dell'installazione. Il CRI elevato maggiore di 90 garantisce una resa cromatica naturale. Inoltre, grazie alla Quick Connector Box, la Downlight è facile e veloce da installare. Approfittate anche dell'anello decorativo, venduto separatamente, disponibile in bianco, nero, oro o cromo.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Articolo | 1011290 |
| Codice IP | IP20/IP54 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 08 |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 150/200 mA |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 6 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 36 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 60 |
| Livello di corrente di spunto | 7.9 A |
| Durata della corrente di spunto | 2.6 µs |
| Lumen | 530 / 1470 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 60 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 80 |
| Profondità | 5.7 cm |
| Diametro | 8.6 cm |
| Peso netto | 0.35 kg |
| Peso lordo | 0.43 kg |

Sorgente Luminosa

2544945

