




DOWNLIGHT P

84 12 HG 830 60 ML WH IP54

Onopvallend en universeel inzetbaar: de UNIVERSAL DOWNLIGHT FASE inbouwarmatuur zorgt met zijn smalle stralingshoek van 38 graden voor gericht licht. Dankzij beschermingsgraad IP65 is hij goed beschermd in alle weersomstandigheden en zelfs tegen waterstralen. Via de CCT-switch kan de lichtkleurtemperatuur voorafgaande aan de installatie geselecteerd worden (2700/3000 K). De CRI van meer dan 90 zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave. En dankzij de Quick Connector Box is de inbouwspot ook nog snel en eenvoudig te installeren. U kunt ook de apart verkrijgbare decoring gebruiken, die in wit, zwart, goud of chroom verkrijgbaar is.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1011290
IP-code	IP20/IP54
Slagvastheidsklasse	IK 08
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	150/200 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	36
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	7.9 A
Duur van inschakelstroom	2.6 µs
Lumen	530 / 1470 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
Diepte	5.7 cm
Diameter	8.6 cm
Nettogewicht	0.35 kg
Brutogewicht	0.43 kg

Lichtbron

2544945

