




DOWNLIGHT P

84 12 WM 830 60 ML WH IP54

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dabei ist sie dank Schutzart IP 65 vor jedem Wetter und sogar Strahlwasser geschützt. Via CCT-Switch ist die Lichtfarbtemperatur vor der Installation wählbar (2700/3000/4000/6500 K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und durch die Quick Connector Box ist das Downlight auch noch schnell und einfach installiert. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Art. Nr. | 1011291 |
| IP Code | IP20/IP54 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 08 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 150/200 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 6 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 36 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 60 |
| Höhe Einschaltstrom | 7.9 A |
| Dauer Einschaltstrom | 2.6 µs |
| Lumen | 530 / 1480 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| Farbe | weiss |
| CRI | 80 |
| Tiefe | 5.7 cm |
| Durchmesser | 8.6 cm |
| Nettogewicht | 0.35 kg |
| Bruttogewicht | 0.43 kg |

Lichtquelle

2544945

