




DOWNLIGHT P

84 12 WM 830 60 ML WH IP54

Diskret och universell: Denna infällda armatur UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE genererar genom sin smala spridningsvinkel på 38 grad ett punktriktat ljus. Med skyddsklassen IP 65 är lampan skyddad mot allt slags väder och även stänkvatten. Ljusstämtemperaturen väljs via CCT-brytare (2 700/3 000/4 000/6 000 K) före installationen. Lampans CRI på över 90 ger en naturtrogen färgåtergivning. Och med sin Quick Connector Box är denna downlight enkel och snabb att installera. Du kan också använda en dekoring (säljs separat) i vitt, svart, guld eller krom.



Art. Nej.	1011291
IP-kod	IP20/IP54
Klass för slagtålighet	IK 08
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	150/200 mA
Skyddsklass	II
Watt	6 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	36
Antal armaturer på LS C16A	60
Nivå för inkopplingsström	7.9 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	2.6 µs
Lumen	530 / 1480 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	60 °
Färg	vit
CRI	80
Djup	5.7 cm
Diameter	8.6 cm
Nettovikt	0.35 kg
Bruttovikt	0.43 kg

2544945

