




## DOWNLIGHT P

84 12 WM 830 60 ML DALI WH IP54

Huomaamaton ja yleispötevä: UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE -upotettava valaisin tuottaa kohdennettua valoa kapealla 38 asteen valokulmallaan. IP 65 -suojaluokituksen ansiosta se on suojattu kaikkia sääolosuhteita ja jopa vesisuihkua vastaan. Valon väriämpötila voidaan valita ennen asennusta CCT-kytkimellä (2700/3000/4000/6500 K). Todentuntuinen värintoisto saavutetaan yli 90 CRI:n ansiosta. Pikaliitäntäkotelon ansiosta alavalon on myyjäs nopea ja helppo asentaa. Voit käyttää myös erikseen saatavaa koristerengasta, joka on saatavana valkoisena, mustana, kultaisena tai kromattuna.



## TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1011292
IP-koodi	IP20/IP54
Iskunkestävyyssluokka	IK 08
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	150/200 mA
Suojaluokka	II
Teho	6 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	36
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	60
Virtavirran taso	7.9 A
Sysäysvirran kesto	2.6 µs
Lumen	540 / 1470 lm
Valon väriämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	60 °
väri	valkoinen
CRI	80
Syvyys	5.7 cm
halkaisija	8.6 cm

## Valonlähteet

2544945		<b>Nettopaino</b>	0.35 kg
		<b>Bruttopaino</b>	0.43 kg