




DOWNLIGHT P

84 12 WM 830 60 ML DALI WH IP54


Onopvallend en universeel inzetbaar: de UNIVERSAL DOWNLIGHT FASE inbouwarmatuur zorgt met zijn smalle stralingshoek van 38 graden voor gericht licht. Dankzij beschermingsgraad IP65 is hij goed beschermd in alle weersomstandigheden en zelfs tegen waterstralen. Via de CCT-switch kan de lichtkleurtemperatuur voorafgaande aan de installatie geselecteerd worden (2700/3000 K). De CRI van meer dan 90 zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave. En dankzij de Quick Connector Box is de inbouwspot ook nog snel en eenvoudig te installeren. U kunt ook de apart verkrijgbare decoring gebruiken, die in wit, zwart, goud of chroom verkrijgbaar is.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1011292 |
| IP-code | IP20/IP54 |
| Slagvastheidsklasse | IK 08 |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 150/200 mA |
| Veiligheidsklasse | II |
| Wattage | 6 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 36 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 60 |
| Niveau van inschakelstroom | 7.9 A |
| Duur van inschakelstroom | 2.6 µs |
| Lumen | 540 / 1470 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| Diepte | 5.7 cm |
| Diameter | 8.6 cm |

Lichtbron

| | | | |
|---------|---|---------------------|---------|
| 2544945 |  | Nettogewicht | 0.35 kg |
| | | Brutogewicht | 0.43 kg |