




DOWNLIGHT P

115 18 HG 830 60 ML DALI WH IP54

Diskret og universelt anvendbar: UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE innfelt downlight danner med sin smale spredningsvinkel på 38 grader et målrettet lys. Takket være beskyttelsesgrad IP 65 er den beskyttet mot vær og vind og til og med mot vannsprut. Lysfargetemperaturen (2700/3000/4000/6500 K) kan via CCT-bryter velges for installeringen. En naturtro fargegjengivelse oppnås ved dens CRI på over 90. Og ved hjelp av Quick Connector Box kan downlighten installeres raskt og enkelt. Du må også bestille frontring, som finnes i hvit, sort, gull, matt gull eller krom, i rund eller firkantet utførelse.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1011293
IP-kode	IP20/IP54
Slagfasthetsklasse	IK 08
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	300-450 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	36
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	7.9 A
Varighet innkoblingsstrøm	2.6 µs
Lysytelse	630 / 3550 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	white
CRI	80
Dybde	6.9 cm
Diameter	11.5 cm

Lyskilde

2545066		Nettovekt	0.52 kg
		Bruttovekt	0.6 kg