




DOWNLIGHT P

115 18 HG 830 60 ML WH IP54

Nenápadné a univerzálně použitelné: zápusťné svítidlo UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE vytváří svým úzkým vyzařovacím úhlem 38 stupňů cílené světlo. Díky stupni krytí IP 65 je dobře chráněno proti nepřízní počasí a dokonce i proti stříkající vodě. Teplota barvy (2700/3000/4000/6500 K) se nastaví pomocí CCT spínače ještě před instalací. Vysoká hodnota CRI nad 90 zaručuje věrné vykreslení barev. A díky rychlospojovacímu boxu lze downlight také rychle a snadno nainstalovat. Můžete též použít samostatně dostupný dekorativní kroužek, který je dostupný v bílé, černé, zlaté nebo chromové barvě.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1011294
Kód IP	IP20/IP54
Třída rázové pevnosti	IK 08
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	300-450 mA
Třída ochrany	II
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	36
Počet svítidel na LS C16A	60
Úroveň rozběhového proudu	7.9 A
Doba trvání rozběhového proudu	2.6 µs
Lumen	1950 / 3720 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	80
Hloubka	6.9 cm
Průměr	11.5 cm
Hmotnost netto	0.52 kg
Celková hmotnost	0.6 kg

Světelného Zdroje

2545066

