




DOWNLIGHT P

115 18 HG 830 60 ML WH IP54

Huomaamaton ja yleisäestevä: UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE -upotettava valaisin tuottaa kohdennettua valoa kapealla 38 asteen valokulmallaan. IP 65 -suojaluokituksen ansiosta se on suojattu kaikkia sääolosuhteita ja jopa vesisuihkua vastaan. Valon väriolosuhteita voidaan valita ennen asennusta CCT-kytkimellä (2700/3000/4000/6500 K). Todentuntuinen värintoisto saavutetaan yli 90 CRI:n ansiosta. Pikaliitännäiskotelo ansiosta alavalon on myöskin nopea ja helppo asentaa. Voit käyttää myös erikseen saatavaa koristerengasta, joka on saatavana valkoisena, mustana, kultaisena tai kromattuna.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1011294
IP-koodi	IP20/IP54
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	300-450 mA
Suojaluokka	II
Teho	11 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	36
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	60
Virtavirran taso	7.9 A
Sysäysvirran kesto	2.6 µs
Lumen	1950 / 3720 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	60 °
väri	valkoinen
CRI	80
Syvyys	6.9 cm
halkaisija	11.5 cm
Nettopaino	0.52 kg
Bruttopaino	0.6 kg

Valonlähteet

2545066

