




## DOWNLIGHT P

115 18 HG 830 60 ML WH IP54

Diskret og universelt anvendbar: UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE innfelt downlight danner med sin smale spredningsvinkel på 38 grader et målrettet lys. Takket være beskyttelsesgrad IP 65 er den beskyttet mot vær og vind og til og med mot vannsprut. Lysfargetemperaturen (2700/3000/4000/6500 K) kan via CCT-bryter velges for installeringen. En naturtro fargegjengivelse oppnås ved dens CRI på over 90. Og ved hjelp av Quick Connector Box kan downlighten installeres raskt og enkelt. Du kan også bestille frontring, som finnes i hvit, sort, gull, matt gull eller krom, i rund eller firkantet utførelse.



## TEKNISKE DATA

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1011294            |
| IP-kode                       | IP20/IP54          |
| Slagfasthetsklasse            | IK 08              |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spenning     | 300-450 mA         |
| Kapslingsgrad                 | II                 |
| Systemeffekt                  | 11 W               |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C             |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C              |
| Antall lys på LS B16A         | 36                 |
| Antall lys på LS C16A         | 60                 |
| Høy innkoblingsstrøm          | 7.9 A              |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 2.6 µs             |
| Lysytelse                     | 1950 / 3720 lm     |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin        |
| Spredningsvinkel              | 60 °               |
| Farge                         | white              |
| CRI                           | 80                 |
| Dybde                         | 6.9 cm             |
| Diameter                      | 11.5 cm            |
| Nettovekt                     | 0.52 kg            |
| Bruttovekt                    | 0.6 kg             |

## Lyskilde

2545066

