




## DOWNLIGHT P

115 18 HG 830 60 ML WH IP54

Nevpadljiva in univerzalno uporabna: vgradna svetilka UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE ustvarja usmerjeno svetlobo s svojim ozkim kotom snopa svetlobe pri 38 stopinjah. Zahvaljujoč razredu zaščite IP65 je svetilka zaščiten pred vremenskimi vplivi in curki vode. Barvno temperaturo (2700/3000/4000/6500 K) lahko izberete s stikalom CCT pred montažo svetilke. Visoka vrednost CRI nad 90 poskrbi za naravno barvno reprodukcijo. Zahvaljujoč škatli za hitri priklop lahko svetilko hitro in enostavno namestite. Ločeno lahko uporabite tudi dobavljen okrasni obroč, ki je na voljo v beli, črni, zlati ali kromirani različici.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art.                            | 1011294            |
| IP koda                             | IP20/IP54          |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 08              |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 300-450 mA         |
| Zaščitni razred                     | II                 |
| El. moč                             | 11 W               |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C             |
| maksimalna temperatura okolja       | 40 °C              |
| Število svetilk pri LS B16A         | 36                 |
| Število svetilk na LS C16A          | 60                 |
| Raven zagonskega toka               | 7.9 A              |
| Trajanje zagonskega toka            | 2.6 µs             |
| Lumni                               | 1950 / 3720 lm     |
| Barvna temperatura                  | 3000 Kelvin        |
| Kot sevanja                         | 60 °               |
| Barva                               | bela               |
| CRI                                 | 80                 |
| Globina                             | 6.9 cm             |
| Premer                              | 11.5 cm            |
| Neto teža                           | 0.52 kg            |
| Bruto teža                          | 0.6 kg             |

## Svetlobnega Vira

2545066

