




## DOWNLIGHT P

115 18 WM 830 60 ML WH IP54

Discreta y de aplicación universal: la luminaria empotrable UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE emite una luz dirigida gracias a su estrecho ángulo de apertura de 38 grados. Al mismo tiempo, está protegida contra cualquier tiempo atmosférico e incluso contra los chorros de agua gracias al grado de protección IP 65. Se puede seleccionar la temperatura del color de la luz antes de la instalación (2700/3000/4000/6500 K) a través del interruptor CCT. A través del CRI superior a 90 se consigue una reproducción cromática realista. Y gracias a la Quick Connector Box, la «downlight» se instala también de forma rápida y sencilla. Utilice también el anillo decorativo disponible por separado, que está disponible en blanco, negro, dorado o cromado.



### Datos técnicos

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Art. N.º                                 | 1011295            |
| Código IP                                | IP20/IP54          |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 08              |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 300-450 mA         |
| Clase de protección                      | II                 |
| Potencia                                 | 11 W               |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C             |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C              |
| Número de luminarias en LS B16A          | 36                 |
| Número de luminarias en LS C16A          | 60                 |
| Nivel de corriente de entrada            | 7.9 A              |
| Duración de la corriente de entrada      | 2.6 µs             |
| Flujo luminoso                           | 1890 / 3530 lm     |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin        |
| Semiángulo de dispersión                 | 60 °               |
| Color                                    | blanco             |
| IRC                                      | 80                 |
| Profundidad                              | 6.9 cm             |
| Diámetro                                 | 11.5 cm            |
| Peso neto                                | 0.52 kg            |
| Peso bruto                               | 0.6 kg             |

## Fuente de luz

2545066

