



DOWNLIGHT P


115 18 WM 830 60 ML DALI WH IP54

Discret et universellement utilisable : le luminaire encastré UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE crée une lumière ciblée avec son angle de rayonnement étroit de 38 degrés.

Grâce à sa classe de protection IP 65, ce luminaire est protégé contre le mauvais temps et même les jets d'eau. La température de couleur de la lumière

(2700/3000/4000/6500 K) est sélectionnable via le commutateur CCT avant l'installation. Une reproduction des couleurs naturelle est obtenue avec un IRC de plus de 90.

Et grâce au boîtier Quick Connector Box, le luminaire Downlight peut également être installé rapidement et facilement. Vous pouvez également utiliser la bague décorative disponible séparément qui existe en blanc, noir, or ou chromé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1011296
Code IP	IP20/IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	300-450 mA
Indice de protection	II
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	36
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	7.9 A
Durée du courant d'appel	2.6 µs
Lumen	640 / 3630 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	80
Profondeur	6.9 cm
Diamètre	11.5 cm

Source Lumineuse

2545066	
---------	---

Poids net	0.52 kg
Poids brut	0.6 kg