





DOWNLIGHT P

115 18 WM 830 60 ML DALI WH IP54

Uniwersalna i dyskretna lampa wpuszczana UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE emituje ukierunkowane światło dzięki wąskiemu kątowemu świeceniu 38 stopni. Stopień ochrony IP 65 zabezpiecza przed każdą pogodą, a nawet strumieniami wody. Temperaturę barwową światła można wybrać przed instalacją za pomocą przełącznika CCT (2700/3000/4000/6500 K). Współczynnik CRI powyżej 90 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów. A dzięki Quick Connector Box, reflektor typu downlight można również szybko i łatwo zainstalować. Można również zastosować dostępny osobno pierścień ozdobny w kolorze białym, czarnym, złotym lub chromowanym.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1011296
Kod IP	IP20/IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	300-450 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	36
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	60
Poziom prądu rozruchowego	7.9 A
Czas trwania prądu rozruchowego	2.6 μs
Strumień świetlny	640 / 3630 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	biały
CRI	80
Głębokość	6.9 cm
średnica	11.5 cm

Źródła światła

2545066	
---------	---

Waga netto	0.52 kg
Waga brutto	0.6 kg