




## DOWNLIGHT P

115 18 WM 830 60 ML DALI WH IP54

De aplicação discreta e universal: a luminária de encastrar UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE CRI a uma luz direcionada com o seu ângulo de abertura estreito de 38 graus. Graças ao índice de proteção IP 65, está protegida contra todas as intempéries e até jatos de água. A temperatura de cor da luz pode ser selecionada através do interruptor CCT antes da instalação (2700/3000/4000/6500 K). Uma reprodução cromática realista é alcançada com um CRI superior a 90. E graças ao Quick Connector Box, a Downlight também pode ser instalada de forma rápida e fácil. Também pode usar o anel decorativo disponível separadamente, disponível em branco, preto, dourado ou cromado.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ref. n.º                         | 1011296            |
| IP Code                          | IP20/IP54          |
| Classe de resistência ao impacto | IK 08              |
| Regulável                        | Sim                |
| Tecnologia de regulação          | DALI               |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária     | 300-450 mA         |
| Classe de proteção               | II                 |
| Potência                         | 11 W               |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C             |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C              |
| Número de luminárias no LS B16A  | 36                 |
| Número de luminárias no LS C16A  | 60                 |
| Nível de corrente de irrupção    | 7.9 A              |
| Duração da corrente de irrupção  | 2.6 µs             |
| Lúmen                            | 640 / 3630 lm      |
| Temperatura de cor da luz        | 3000 Kelvin        |
| Ângulo de feixe                  | 60 °               |
| Cor                              | branco             |
| CRI                              | 80                 |
| Profundidade                     | 6.9 cm             |
| Diâmetro                         | 11.5 cm            |

## Fonte de luz

|         |   |
|---------|---|
| 2545066 |  |
|---------|---|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Peso líquido</b> | 0.52 kg |
| <b>Peso bruto</b>   | 0.6 kg  |