




DOWNLIGHT P

115 18 WM 830 60 ML DALI WH IP54

Nevpadljiva in univerzalno uporabna: vgradna svetilka UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE ustvarja usmerjeno svetlobo s svojim ozkim kotom snopa svetlobe pri 38 stopinjah. Zahvaljujoč razredu zaščite IP65 je svetilka zaščiten pred vremenskimi vplivi in curki vode. Barvno temperaturo (2700/3000/4000/6500 K) lahko izberete s stikalom CCT pred montažo svetilke. Visoka vrednost CRI nad 90 poskrbi za naravno barvno reprodukcijo. Zahvaljujoč škatli za hitri priklop lahko svetilko hitro in enostavno namestite. Ločeno lahko uporabite tudi dobavljen okrasni obroč, ki je na voljo v beli, črni, zlati ali kromirani različici.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1011296
IP koda	IP20/IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	300-450 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	11 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	36
Število svetilk na LS C16A	60
Raven zagonskega toka	7.9 A
Trajanje zagonskega toka	2.6 μs
Lumini	640 / 3630 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	bela
CRI	80
Globina	6.9 cm
Premer	11.5 cm

Svetlobnega Vira

2545066



Neto teža	0.52 kg
Bruto teža	0.6 kg