




## DOWNLIGHT P

165 30 HG 830 60 ML WH IP54

Diskret og universelt anvendbar: UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE innfelt downlight danner med sin smale spredningsvinkel på 38 grader et målrettet lys. Takket være beskyttelsesgrad IP 65 er den beskyttet mot vær og vind og til og med mot vannsprut. Lysfargetemperaturen (2700/3000/4000/6500 K) kan via CCT-bryter velges for installeringen. En naturtro fargegjengivelse oppnås ved dens CRI på over 90. Og ved hjelp av Quick Connector Box kan downlighten installeres raskt og enkelt. Du kan også bestille frontring, som finnes i hvit, sort, gull, matt gull eller krom, i rund eller firkantet utførelse.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1011297
IP-kode	IP20/IP54
Slagfasthetsklasse	IK 08
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500-650 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	19 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	36
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	7.9 A
Varighet innkoblingsstrøm	2.6 µs
Lysytelse	1930 / 3890 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	white
CRI	80
Dybde	8.2 cm
Diameter	16.5 cm
Nettovekt	0.76 kg
Bruttovekt	0.87 kg

## Lyskilde

2545097

