




## DOWNLIGHT P

165 30 HG 830 60 ML DALI WH IP54

Huomaamaton ja yleispätevä: UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE -upotettava valaisin tuottaa kohdennettua valoa kapealla 38 asteen valokulmallaan. IP 65 -suojaluokituksen ansiosta se on suojattu kaikkia sääolosuhteita ja jopa vesisuihkuja vastaan. Valon väriä voidaan valita ennen asennusta CCT-kytkimellä (2700/3000/4000/6500 K). Todentuntuinen värintoisto saavutetaan yli 90 CRI:n ansiosta. Pikaliitännäskotelon ansiosta alasvalo on myöskin nopea ja helppo asentaa. Voit käyttää myös erikseen saatavaa koristerengasta, joka on saatavana valkoisena, mustana, kultaisena tai kromattuna.



## TEKNISET TIEDOT

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Art. Nro.                       | 1011298            |
| IP-koodi                        | IP20/IP54          |
| Iskunkestävyysluokka            | IK 08              |
| Himmennettävä                   | Kyllä              |
| Himmennustekniikka              | DALI               |
| Ensisijainen nimellisjännite    | 220-240V ~50/60 Hz |
| Toissijainen virta/jännite      | 500-650 mA         |
| Suojaluokka                     | II                 |
| Teho                            | 19 W               |
| Ympäristön vähimmäislämpötila   | -20 °C             |
| Ympäristön enimmäislämpötila    | 40 °C              |
| LS B16A -valaisimien lukumäärä  | 36                 |
| LS C16A:n valaisimien lukumäärä | 60                 |
| Virtavirran taso                | 7.9 A              |
| Sysäysvirran kesto              | 2.6 µs             |
| Lumen                           | 650 / 4340 lm      |
| Valon värilämpötila             | 3000 Kelvin        |
| Sädekulma                       | 60 °               |
| väri                            | valkoinen          |
| CRI                             | 80                 |
| Syvyys                          | 8.2 cm             |
| halkaisija                      | 16.5 cm            |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |             |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 2545097 |  | Nettopaino  | 0.76 kg |
|         |                                                                                   | Bruttopaino | 0.87 kg |