




DOWNLIGHT P

165 30 HG 830 60 ML DALI WH IP54

Impiego discreto e universale: la lampada da incasso UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE con il suo angolo di emissione stretto di 38 gradi genera una luce funzionale. Grazie alla classe di protezione IP 65, è protetta al meglio dagli agenti atmosferici e persino dai getti d'acqua. Tramite lo switch CCT è possibile regolare la temperatura di colore (2700/3000/4000/6500 K) prima dell'installazione. Il CRI elevato maggiore di 90 garantisce una resa cromatica naturale. Inoltre, grazie alla Quick Connector Box, la Downlight è facile e veloce da installare. Approfittate anche dell'anello decorativo, venduto separatamente, disponibile in bianco, nero, oro o cromo.



DATI TECNICI

Articolo	1011298
Codice IP	IP20/IP54
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500-650 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	19 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	36
Numero di apparecchi a LS C16A	60
Livello di corrente di spunto	7.9 A
Durata della corrente di spunto	2.6 µs
Lumen	650 / 4340 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco
CRI	80
Profondità	8.2 cm
Diametro	16.5 cm

Sorgente Luminosa

2545097	
---------	---

Peso netto	0.76 kg
Peso lordo	0.87 kg