




DOWNLIGHT P

165 30 WM 830 60 ML DALI WH IP54

Onopvallend en universeel inzetbaar: de UNIVERSAL DOWNLIGHT FASE inbouwarmatuur zorgt met zijn smalle stralingshoek van 38 graden voor gericht licht. Dankzij beschermingsgraad IP65 is hij goed beschermd in alle weersomstandigheden en zelfs tegen waterstralen. Via de CCT-switch kan de lichtkleurtemperatuur voorafgaande aan de installatie geselecteerd worden (2700/3000 K). De CRI van meer dan 90 zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave. En dankzij de Quick Connector Box is de inbouwspot ook nog snel en eenvoudig te installeren. U kunt ook de apart verkrijgbare decoring gebruiken, die in wit, zwart, goud of chroom verkrijgbaar is.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1011299
IP-code	IP20/IP54
Slagvastheidsklasse	IK 08
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500-650 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	19 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	36
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	7.9 A
Duur van inschakelstroom	2.6 µs
Lumen	650 / 4410 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
Diepte	8.2 cm
Diameter	16.5 cm

Lichtbron

2545097		Nettogewicht	0.76 kg
		Brutogewicht	0.87 kg