




DOWNLIGHT P

165 30 WM 830 60 ML WH IP54

Onopvallend en universeel inzetbaar: De UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE inbouwarmatuur biedt met een nauwe stralingshoek van 38 graden een doelgericht licht. Dankzij de beschermingsklasse IP 65 is deze bovendien beschermd tegen elk soort weer en zelfs tegen waterstralen. De kleurtemperatuur kan vóór de installatie gekozen worden via de CCT-switch (2700/3000/4000/6500 K). Een natuurgetrouwe kleurweergave wordt bereikt door de CRI van meer dan 90. En dankzij de Quick Connector Box kan de downlight ook snel en eenvoudig gemonteerd worden. Gebruik ook de afzonderlijk verkrijgbare decoratieve ring, die beschikbaar is in het wit, zwart, goud of chroom.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1011300
IP-code	IP20/IP54
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500-650 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	19 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	36
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	7.9 A
Duur van inschakelstroom	2.6 µs
Lumen	1950 / 3960 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
Diepte	8.2 cm
Diameter	16.5 cm
Nettogewicht	0.76 kg
Brutogewicht	0.87 kg

Lichtbron

2545097

