




DOWNLIGHT P

230 40 HG 830 60 ML DALI WH IP54


Discreta y de aplicación universal: la luminaria empotrable UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE emite una luz dirigida gracias a su estrecho ángulo de apertura de 38 grados. Al mismo tiempo, está protegida contra cualquier tiempo atmosférico e incluso contra los chorros de agua gracias al grado de protección IP 65. Se puede seleccionar la temperatura del color de la luz antes de la instalación (2700/3000/4000/6500 K) a través del interruptor CCT. A través del CRI superior a 90 se consigue una reproducción cromática realista. Y gracias a la Quick Connector Box, la «downlight» se instala también de forma rápida y sencilla. Utilice también el anillo decorativo disponible por separado, que está disponible en blanco, negro, dorado o cromado.



Datos técnicos

Art. N.º	1011301
Código IP	IP20/IP54
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500-650 mA
Clase de protección	II
Potencia	20 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	36
Número de luminarias en LS C16A	60
Nivel de corriente de entrada	21 A
Duración de la corriente de entrada	180 µs
Flujo luminoso	720 / 4810 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco
IRC	80
Profundidad	9.5 cm
Diámetro	23 cm

Fuente de luz

2545259		Peso neto	1.14 kg
		Peso bruto	1.31 kg