




DOWNLIGHT P

230 40 WM 830 60 ML DALI WH IP54

Diskret och universell: Denna infällda armatur UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE genererar genom sin smala spridningsvinkel på 38 grad ett punktriktat ljus. Med skyddsklassen IP 65 är lampan skyddad mot allt slags väder och även stänkavatten. Ljusstegtemperaturen väljs via CCT-brytare (2 700/3 000/4 000/6 000 K) före installationen. Lampans CRI på över 90 ger en naturtrogen färgåtergivning. Och med sin Quick Connector Box är denna downlight enkel och snabb att installera. Du kan också använda en dekoring (säljs separat) i vitt, svart, guld eller krom.



Art. Nej.	1011302
IP-kod	IP20/IP54
Klass för slagtålighet	IK 08
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500-650 mA
Skyddsklass	II
Watt	20 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	36
Antal armaturer på LS C16A	60
Nivå för inkopplingsström	21 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	180 µs
Lumen	710 / 4890 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	60 °
Färg	vit
CRI	80
Djup	9.5 cm
Diameter	23 cm
Netto vikt	1.14 kg

2545259



Bruttovikt

1.31 kg