




## DOWNLIGHT P

230 40 HG 830 60 ML WH IP54

Diskret och universell: Denna infällda armatur UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE genererar genom sin smala spridningsvinkel på 38 grad ett punktriktat ljus. Med skyddsklassen IP 65 är lampan skyddad mot allt slags väder och även stänkvatten. Ljusstegtemperaturen väljs via CCT-brytare (2 700/3 000/4 000/6 000 K) före installationen. Lampans CRI på över 90 ger en naturtrogen färgåtergivning. Och med sin Quick Connector Box är denna downlight enkel och snabb att installera. Du kan också använda en dekoring (säljs separat) i vitt, svart, guld eller krom.



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                        | 1011303            |
| IP-kod                           | IP20/IP54          |
| Klass för slagtålighet           | IK 08              |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 500-650 mA         |
| Skyddsklass                      | II                 |
| Watt                             | 20 W               |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A       | 36                 |
| Antal armaturer på LS C16A       | 60                 |
| Nivå för inkopplingsström        | 21 A               |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 180 µs             |
| Lumen                            | 2130 / 4670 lm     |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000 Kelvin        |
| Strålningsvinkel                 | 60 °               |
| Färg                             | vit                |
| CRI                              | 80                 |
| Djup                             | 9.5 cm             |
| Diameter                         | 23 cm              |
| Netto vikt                       | 1.14 kg            |
| Bruttovikt                       | 1.31 kg            |

2545259

