




DOWNLIGHT P

230 40 WM 830 60 ML WH IP54

Uniwersalna i dyskretna lampa wpuszczana UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE emituje ukierunkowane światło dzięki wąskiemu kątowemu świecenia 38 stopni. Stopień ochrony IP 65 zabezpiecza przed każdą pogodą, a nawet strumieniami wody. Temperaturę barwową światła można wybrać przed instalacją za pomocą przełącznika CCT (2700/3000/4000/6500 K). Współczynnik CRI powyżej 90 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów. A dzięki Quick Connector Box, reflektor typu downlight można również szybko i łatwo zainstalować. Można również zastosować dostępny osobno pierścień ozdobny w kolorze białym, czarnym, złotym lub chromowanym.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1011304
Kod IP	IP20/IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500-650 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	20 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	36
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	60
Poziom prądu rozruchowego	21 A
Czas trwania prądu rozruchowego	180 µs
Strumień świetlny	2140 / 4710 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	biały
CRI	80
Głębokość	9.5 cm
średnica	23 cm
Waga netto	1.14 kg
Waga brutto	1.31 kg

Źródła światła

2545259

