





RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI | LICHTRÄ- GER 1500

RETRO, LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH
DALI LICHTRÄGER 1500

Le système de chemin lumineux RETRO LED a été spécialement conçu pour moderniser, sans outil ni perte de temps, les lampes fluorescentes T8 et T5 existantes. Les supports lumineux avec fonction d'éclairage de secours intégrée (3h) garantissent une sécurité supplémentaire en cas de panne de secteur. Avec leur fonction multicolore (3000 K/4000 K/5000 K), leurs différents profils de distribution lumineuse (NB/MB/WB/Oval) et la commande DALI en option, ils offrent une flexibilité maximale lors de la rénovation d'installations existantes.



Réf.	1011322
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK04
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI,
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200-550mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	26 W
Température ambiante	80
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	19.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	31.0
Hauteur du courant d'appel	22.18 A
Durée du courant d'appel	262 µs
IRC	80
UGR ≤	–
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	100 000 h
Risk Group	1
Longueur	147.5 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	3.5 cm
Poids net	1.88 kg
Poids brut	2.01 kg