





TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 | DWB ML WH

TRACK PANEL, 3PH. 120 830/840 DWB ML WH

Das TRACK PANEL ist eine flächige LED-Lösung für 3-Phasen-Stromschienen und eignet sich ideal für eine gleichmäßige, blendarme Allgemeinbeleuchtung in Retail-, Büro- und Gewerbeflächen. Mit Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion sowie optionaler DALI-Steuerung ermöglicht es eine flexible Anpassung an projektspezifische Anforderungen.



Art. Nr.	1011392
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Decke,
Technologie der Dimmung	,
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200/250/300/350mA
Schutzklasse	I
Wattage	40 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	20.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	34.0
Höhe Einschaltstrom	19.81 A
Dauer Einschaltstrom	268 µs
Abstrahlwinkel	120°
CRI	80
Binning	3.0000
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Länge	57.8 cm
Breite	18.9 cm
Höhe	10.5 cm
Nettogewicht	2.83 kg
Bruttogewicht	3.3 kg