





TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 | DWB ML WH

TRACK PANEL, 3PH. 120 830/840 DWB ML WH

Het TRACK PANEL is een LED-oplossing voor 3-fase stroomrails en is ideaal voor uniforme, niet-verblindende algemene verlichting in retail-, kantoor- en commerciële ruimtes. De Multi-Lumen- en Multi-Color-functie en optionele DALI-besturing maken flexibele aanpassing aan projectspecifieke vereisten mogelijk.



Art.nr.	1011392
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Plafond,
Dimtechniek	,
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200/250/300/350mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	40 W
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	40°C
Aantal armaturen bij LS B16A	20.0
Aantal armaturen bij LS C16A	34.0
Niveau van inschakelstroom	19.81 A
Duur van inschakelstroom	268 µs
Stralingshoek	120°
CRI	80
UGR ≤	–
Binning	3.0000
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	100 000 h
Lengte	57.8 cm
Breedte	18.9 cm
Hoogte	10.5 cm
Nettogewicht	2.83 kg
Brutogewicht	3.3 kg