





TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 | WB ML WH

TRACK PANEL, 3PH. 120 830/840 WB ML WH

Il TRACK PANEL è una soluzione LED a pannello per binari trifase, ideale per un'illuminazione generale uniforme e a basso abbagliamento in spazi di vendita, uffici e aree commerciali. Grazie alla funzione Multi-Lumen e Multi-Color, nonché al controllo DALI opzionale, consente un adattamento flessibile alle esigenze specifiche del progetto.



Articolo	1011393
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Soffitto,
Tecnologia del dimmering	,
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200/250/300/350mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	40 W
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	40°C
Numero di apparecchi a LS B16A	20.0
Numero di apparecchi a LS C16A	34.0
Livello di corrente di spunto	19.81 A
Durata della corrente di spunto	268 µs
Angolo di emissione	90°
CRI	80
UGR ≤	–
Classificazione	3.0000
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	100 000 h
Lunghezza	57.8 cm
Larghezza	18.9 cm
Altezza	10.5 cm
Peso netto	2.83 kg
Peso lordo	3.3 kg