





TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 | WB ML WH

TRACK PANEL, 3PH. 120 830/840 WB ML WH

O TRACK PANEL é uma solução LED de grande área para trilhos de 3 fases e é ideal para iluminação geral uniforme e sem brilho em áreas de varejo, escritório e comerciais. Com função multilúmen e multicolor e controle DALI opcional, permite adaptação flexível aos requisitos específicos do projeto.



Ref. n.º	1011393
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Teto,
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200/250/300/350mA
Classe de proteção	I
Potência	40 W
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	40°C
Número de luminárias no LS B16A	20.0
Número de luminárias no LS C16A	34.0
Nível de corrente de irrupção	19.81 A
Duração da corrente de irrupção	268 µs
Ângulo de feixe	90°
Cor	branco
CRI	80
Binning	3.0000
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	100 000 h
Comprimento	57.8 cm
Largura	18.9 cm
Altura	10.5 cm
Peso líquido	2.83 kg
Peso bruto	3.3 kg