




TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 | DWB ML BK

TRACK PANEL, 3PH. 120 830/840 DWB ML BK

TRACK PANEL to szerokopłaszczyznowe rozwiązanie LED dla szyn trójfazowych i jest idealne do jednolitego, niskobłykowego oświetlenia ogólnego w handlu detalicznym, biurach i obszarach komercyjnych. Dzięki funkcji wielokolorowej i wielokolorowej oraz opcjonalnej kontroli DALI, umożliwia elastyczną adaptację do specjalnych wymagań projektów.



Nr artykułu	1011394
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa,
Technologia ściemniania	,
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200/250/300/350mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	40 W
Temperatura otoczenia	-20°C
Temperatura otoczenia	40°C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	20.0
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	34.0
Poziom prądu rozruchowego	19.81 A
Czas trwania prądu rozruchowego	268 μs
Kąt połowiczny rozpraszania	120°
CRI	80
UGR ≤	–
Konsystencja barwowa	3.0000
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	100 000 h
Długość	57.8 cm
Szerokość	18.9 cm
Wysokość	10.5 cm
Waga netto	2.83 kg
Waga brutto	3.3 kg