




TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 | DWB ML BK DALI

TRACK PANEL, 3PH. 120 830/840 DWB ML BK DALI

Het TRACK PANEL is een LED-oplossing voor 3-fase stroomrails en is ideaal voor uniforme, niet-verblindende algemene verlichting in retail-, kantoor- en commerciële ruimtes. De Multi-Lumen- en Multi-Color-functie en optionele DALI-besturing maken flexibele aanpassing aan projectspecifieke vereisten mogelijk.



Art.nr.	1011398
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Plafond,
Dimbaar	true
Dimtechniek	DALI,
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200/250/300/350mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	39 W
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	40°C
Aantal armaturen bij LS B16A	19.0
Aantal armaturen bij LS C16A	31.0
Niveau van inschakelstroom	22.18 A
Duur van inschakelstroom	262 µs
Stralingshoek	120°
CRI	80
UGR ≤	–
Binning	3.0000
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	100 000 h
Lengte	57.8 cm
Breedte	18.9 cm
Hoogte	10.5 cm
Nettogewicht	2.93 kg
Brutogewicht	3.4 kg